

Технические характеристики (HGP)

Таблица селективности

Ue < 460 В пер. тока

Вводной: HGP50D ~ HGP800
Фидерный: HGP50D, HGP125D, HGP160D, HGP250, HGP400, HGP630, HGP800

Модель	HGP160D F*/S/H/X													
	Расцепитель	Термомагнитный												
		Номинальный ток (А)	16	20	25	32	40	50	63	75	80	100	125	150
HGD32 - Кривая B, C, D	1	0,19	0,32	0,32	0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	3	0,19	0,32	0,32	0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	5	0,19	0,32	0,32	0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	6	0,19	0,32	0,32	0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	10	0,19	0,32	0,32	0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	16		0,32	0,32	0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	20			0,32	0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	25				0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	32					0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	40						0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
HGD63 - Кривая B, C, D	1	0,19	0,32	0,32	0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	2	0,19	0,32	0,32	0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	3	0,19	0,32	0,32	0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	4	0,19	0,32	0,32	0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	5	0,19	0,32	0,32	0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	6	0,19	0,32	0,32	0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	10	0,19	0,32	0,32	0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	13		0,32	0,32	0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	15		0,32	0,32	0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	16		0,32	0,32	0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	20			0,32	0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	25				0,32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	32					0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	40						0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	50							0,5	0,6	0,64	0,8	1	T	T
	63								0,6	0,64	0,8	1	T	T
HGD125 - Кривая B, C, D	63									0,64	0,8	2,4	2,4	2,4
	80										0,8	2,4	2,4	2,4
	100											2,4	2,4	2,4
	125												2,4	2,4

- T

Полная селективность, вплоть до отключающей способности выходного автоматического выключателя
- 4

Предельный ток селективности = 4 кА
- Нет селективности

※ * Тип F для зарубежных продаж.

Вводной: HGP50D ~ HGP800

Фидерный: HGD32, HGD63, HGD125

Модель	Расцепитель	HGP250 F*/S/H/X														HGP400 F*/S/H/X		HGP630 F*/S/H/X		HGP800 F*/S/H/X	
		Термомагнитный и электронный																			
		Номинальный ток (А)	40	50	63	75	80	100	125	150	160	175	200	225	250	300	350	400	500	630	700
HGD32 - Кривая B, C, D	1	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	10	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	16	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	20	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	25	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	40		0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
HGD63 - Кривая B, C, D	1	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	2	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	4	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	10	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	13	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	15	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	16	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	20	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	25	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	32	0,32	0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	40		0,4	0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
50			0,5	0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
63				0,6	0,64	0,8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
HGD125 - Кривая B, C, D	63					0,64	0,8	2,4	2,4	2,4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	80						0,8	2,4	2,4	2,4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	100							2,4	2,4	2,4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	125							2,4	2,4	2,4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

- ☐ T Полная селективность, вплоть до отключающей способности выходного автоматического выключателя
- ☐ 4 Предельный ток селективности = 4 кА
- ☐ Нет селективности

※ * Тип F для зарубежных продаж.

Технические характеристики (HGP)

Таблица селективности

Ue < 460 В пер. тока

Вводной: HGP50D ~ HGP800

Фидерный: HGM30 ~ HGM800

Модель	HGP160D F*/S/H/X													
	Расцепитель	Термомагнитный												
	Номинальный ток (А)	16	20	25	32	40	50	63	75	80	100	125	150	160
HGM30 E/S HGM50 E/S HGM60 E/S/H/L HGM100 E/S/H/L	16							0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25
	20							0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25
	25							0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25
	32							0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25
	40									0,64	0,8	1	1,25	1,25
	50									0,64	0,8	1	1,25	1,25
	63										0,8	1	1,25	1,25
	75											1	1,25	1,25
	80											1	1,25	1,25
	100													1,25
HGM125 E/S/H/L	16							0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25
	20							0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25
	25							0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25
	32							0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25
	40									0,64	0,8	1	1,25	1,25
	50									0,64	0,8	1	1,25	1,25
	63										0,8	1	1,25	1,25
	75											1	1,25	1,25
	80											1	1,25	1,25
	100													1,25
HGM160 E/S/H/L HGM250 E/S/H/L	125													
	100													
	125													
	150													
	160													
	175													
	200													
HGM400 E/S/H/L	225													
	250													
	250													
	300													
HGM630 E/S/H/L HGM800 S/H/L	350													
	400													
	500													
	630													
	700													
	800													

☐ Т Полная селективность, вплоть до отключающей способности выходного автоматического выключателя

☐ 4 Предельный ток селективности = 4 кА

☐ Нет селективности

※ * Тип F для зарубежных продаж.

Вводной: HGP50D ~ HGP800

Фидерный: HGM30 ~ HGM800

Модель	Расцепитель	HGP250 F*/S/H/X												HGP400 F*/S/H/X		HGP630 F*/S/H/X		HGP800 F*/S/H/X				
		Термомагнитный и электронный																				
		Номинальный ток (А)	40	50	63	75	80	100	125	150	160	175	200	225	250	300	350	400	500	630	700	800
HGM30 E/S HGM50 E/S HGM60 E/S/H/L HGM100 E/S/H/L	16			0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	20			0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	25			0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	32			0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	40				0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	50					0,64	0,8	1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	63						0,8	1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	75							1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	80							1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	100									1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
HGM125 E/S/H/L	16			0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	20			0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	25			0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	32			0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	40				0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	50					0,64	0,8	1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	63						0,8	1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	75							1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	80							1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	100									1,25	1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
HGM160 E/S/H/L HGM250 E/S/H/L	125										1,4	1,6	1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	100									1,25	1,4	1,6	1,8	2	2,4	2,8	3,8	4	5	T	T	T
	125											1,6	1,8	2	2,4	2,8	3,8	4	5	T	T	T
	150													2	2,4	2,8	3,8	4	5	T	T	T
	160													2	2,4	2,8	3,8	4	5	T	T	T
	175														2,4	2,8	3,8	4	5	T	T	T
	200														2,4	2,8	3,8	4	5	T	T	T
	225															2,8	3,8	4	5	T	T	T
HGM400 E/S/H/L	250																3,8	4	5	T	T	T
	250																	4	5	5,6	6,4	6,4
	300																	4	5	5,6	6,4	6,4
	350																		5	5,6	6,4	6,4
HGM630 E/S/H/L HGM800 S/H/L	400																		5	5,6	6,4	6,4
	500																			5,6	6,4	6,4
	630																				6,4	6,4
	700																					
800																						

※ * Тип F для зарубежных продаж.

Технические характеристики (HGP)

Таблица селективности

Ue < 460 В пер. тока

Вводной: HGP50D ~ HGP800

Фидерный: HGM50D ~ HGM800

Модель	Расцепитель	HGP160D F*/S/H/X												
		Термомагнитный												
		Номинальный ток (А)	16	20	25	32	40	50	63	75	80	100	125	150
HGP50D F*/S/H/X HGP125D F*/S/H/X HGP160D F*/S/H/X	16							0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25
	20							0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25
	25							0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25
	32							0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25
	40									0,64	0,8	1	1,25	1,25
	50									0,64	0,8	1	1,25	1,25
	63										0,8	1	1,25	1,25
	75											1	1,25	1,25
	80											1	1,25	1,25
	100													1,25
	125													
	150													
HGP250 F*/S/H/X	160													
	100													
	125													
	150													
	160													
	175													
	200													
	225													
HGP400 F*/S/H/X HGP630 F*/S/H/X	250													
	300													
	350													
	400													
	500													
HGP800 F*/S/H/X	630													
	700													
	800													

T Полная селективность, вплоть до отключающей способности выходного автоматического выключателя

4 Предельный ток селективности = 4 кА

Нет селективности

※ * Тип F для зарубежных продаж.

Входной: HGP50D ~ HGP800

Выходной: HGP50D ~ HGP800

HGP250 F*/S/H/X															HGP400 F*/S/H/X			HGP630 F*/S/H/X			HGP800 F*/S/H/X	
Модель	Расцепитель	Термамагнитный и электронный																				
	Номинальный ток (А)	40	50	63	75	80	100	125	150	160	175	200	225	250	300	350	400	500	630	700	800	
HGP50D F*/S/H/X HGP125D F*/S/H/X HGP160D F*/S/H/X	16			0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	36	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	
	20			0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25	36	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	
	25			0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25	1,4	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	
	32			0,5	0,6	0,64	0,8	1	1,25	1,25	1,4	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	
	40					0,64	0,8	1	1,25	1,25	1,4	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	
	50					0,64	0,8	1	1,25	1,25	1,4	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	
	63						0,8	1	1,25	1,25	1,4	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	
	75							1	1,25	1,25	1,4	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	
	80							1	1,25	1,25	1,4	36	36	36	T	T	T	T	T	T	T	
	100									1,25	1,4	1,6	36	36	T	T	T	T	T	T	T	
	125											1,6	1,8	36	T	T	T	T	T	T	T	
	150												1,8	2	T	T	T	T	T	T	T	
	160													2	T	T	T	T	T	T	T	
HGP250 F*/S/H/X	40					0,64	0,8	1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	36	36	36	T	T	T	T	
	50					0,64	0,8	1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	36	36	36	T	T	T	T	
	63						0,8	1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	36	36	36	T	T	T	T	
	75							1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	36	36	36	T	T	T	T	
	80							1	1,25	1,25	1,4	1,6	1,8	2	36	36	36	T	T	T	T	
	100									1,25	1,4	1,6	1,8	2	36	36	36	T	T	T	T	
	125											1,6	1,8	2	36	36	36	T	T	T	T	
	150													2	36	36	36	T	T	T	T	
	160														2	2,4	36	36	T	T	T	T
	175															2,4	2,8	36	36	36	T	T
	200															2,4	2,8	3,8	36	36	T	T
	225																2,8	3,8	36	36	T	T
	250																	3,8	4	36	T	T
HGP400 F*/S/H/X HGP630 F*/S/H/X	300																	4	5	36	36	
	350																		5	36	36	
	400																		5	5,6	36	
	500																			5,6	6,4	
	630																				6,4	
HGP800 F*/S/H/X	700																					
	800																					

☐ T Полная селективность, вплоть до отключающей способности выходного автоматического выключателя

☐ 4 Предельный ток селективности = 4 кА

☐ Нет селективности

※ * Тип F для зарубежных продаж.